

Stylish - drevo dekor

FTXA-AT + RXA-A



stylish



Coanda efekt
– chladienie



Coanda efekt
– vykurovanie



Mriežkový snímač



Online ovládač



Viacmodelové zostavy

Kde sa inovácia stretáva s kreativitou

- › Kompaktný dizajn v drevo dekore
- › Dokonalé rozloženie vzduchu vďaka Coanda efektu
- › Mriežkový snímač: pri zistení teplotných rozdielov sa prítok vzduchu upraví
- › Technológia Daikin Flash Streamer: výkonné čistenie vzduchu
- › Prakticky nepočítateľná
- › Online ovládač cez aplikáciu
- › Sortiment Bluevolution: nižší dopad na životné prostredie
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladiení a vykurovaní

FTXA-AT + RXA-A



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	20AT + 20A	25AT + 25A	35AT + 35A	42AT + 42A	50AT + 50A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A++	
	Výkon	P dizajn	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a	80	101	137	196	239
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A++	
	Výkon	P dizajn	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	653	666	680	1.150	1.217
Nominálna účinnosť	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP			5,00	4,04	4,12	4,00	
Smernica o energetickom označovaní			Chladienie/Vykurovanie		A/A			


Vnúť. jednotka		FTXA	20AT	25AT	35AT	42AT	50AT	
Vonkajšie rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť	Jednotka	kg	12					
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný					
Ventilátor	Prietok Chladienie	Tichá prevádzka/Nízke/Stredné/Vysoké	m ³ /min	4,6/6,1/8 /11,0	4,6/6,1/9 /11,5	4,6/6,1/9 /11,9	4,6/7,2/10 /13,1	5,2/7,6/10 /13,5
	vzduchu Vykurovanie	Tichá prevádzka/Nízke/Stredné/Vysoké	m ³ /min	4,5/6,4/8,7 /10,9	4,5/6,4/9,0 /11,1	4,5/6,4/9,0 /11,5	5,2/7,7/10,5 /14,6	5,7/8,2/11,1 /15,1
Akus. výkon	Chladienie	dBA	57		60			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Vykurovanie	Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie			ARC466A58				
	Káblový diaľkový ovládač			BRC073				
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					

Vonk. jednotka		RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Vonkajšie rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť	Jednotka	kg	32			46	
Akus. výkon	Chladienie	dBA	59		61	62	
	Vykurovanie	dBA	59		61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBA	46	49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	47	49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~-18			
Chladivo	Typ		R-32				
	GWP		675,0				
	Náplň	kg/TCO2Ekv	0,76/0,52			1,30/0,88	
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD	mm			6,35	
	Plyn	OD	mm			12,70	
	Dĺžka potrubia	OU - IU Max.	m			20	
	Dodatočná náplň chladiva		kg/m				
	Úroveň hladiny	IU - OU Max.	m			15,0	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	10				13

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

ECPSK18-052 03/2018



Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.